



### AVANTAGES

- Design moderne.
- Appareil compact pour les espaces exigus.
- Installation et maintenance aisées.

#### Réf. 1651

#### Réf. 1651SENSE

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Matériau</b>                               | Chassis : ABS<br>Capot : polycarbonate | Chassis : ABS<br>Capot : polycarbonate   |
| <b>Couleur</b>                                | Blanc                                  | Blanc  |
| <b>Dimensions</b>                             | H34 x L33 x P21 cm                     | H34 x L33 x P21 cm   |
| <b>Utilisation</b>                            | Système manuel                         | Système de détection de mouvement et indicateur LED de fonctionnement – Piles incluses |
| <b>Découpe</b>                                | 23,5 cm                                | Réglable   |
| <b>Système de fermeture</b>                   | Clé                                    | Clé  |
| <b>Visualisation du niveau de consommable</b> | Fenêtre latérale                       | Fenêtre latérale   |



CONSOMMABLE ASSOCIE



#### Réf. 1653

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Composition</b>                   | Pure ouate de cellulose       |
| <b>Couleur</b>                       | Blanc (taux de blancheur 86%) |
| <b>Longueur</b>                      | 165 m                         |
| <b>Gaufrage</b>                      | Gaufré collé DESL 40 points   |
| <b>Nombre de plis</b>                | 2                             |
| <b>Grammage par pli</b>              | 2 x 17 g/m <sup>2</sup>       |
| <b>Laize</b>                         | 19,4 cm                       |
| <b>Diamètre du mandrin</b>           | 39,5 mm                       |
| <b>Diamètre extérieur</b>            | 14,20 cm                      |
| <b>Caractéristiques techniques :</b> |                               |
| Allongement longitudinal             | 9%                            |
| Résistance sens traction             | 700 N/m                       |
| Résistance sens traction – humide    | 150 N/m                       |
| Résistance sens travers              | 320 N/m                       |
| Résistance sens travers – humide     | 50 N/m                        |
| Traitement WS                        | oui                           |
| <b>Conditionnement</b>               | Colis de 6                    |