


Nuancier époxy


Finition appliquée sur les piétements et structure en métal par projection de poudre. Cette poudre se répartit sur les surfaces par électro statisme. Elle polymérise à l'air et durcit ensuite grâce au passage dans le four. Elle forme ainsi une pellicule protégeant les surfaces métalliques des rayures et de la corrosion. Poudre d'époxy sans plomb et conforme à la norme XPD60 050 ISO 105A20.



Rouge
RAL 3000



Rouge
RAL 3031




Orange
RAL 2004



Jaune
RAL 1003




Vert acide
RAL 1864



Kaki
RAL 6013




Lagon
RAL 6027



Bleu des îles
RAL 5018




Bleu
RAL 5015



Bleu
RAL 5019



Bleu
RAL 5002



Bleu acier
RAL 5011



Magenta
RAL 4010



Lilas
RAL 4005



Beige
RAL 1013



Noisette cuir



Gris clair
RAL 7035



Gris alu
RAL 9006




Gris
RAL 7042



Gris
RAL 9007



Slate grey
RAL 7015



Noir
RAL 9005



Blanc
RAL 9016



Noir décor



Noir sablé



Transparent

Conseils d'entretien :

- Utiliser de l'eau savonneuse, ne pas utiliser de solvant.
- Les taches d'encre doivent être nettoyées immédiatement.

Nuancier stratifié et mélaminé

Le stratifié/mélaminé est le revêtement supérieur des plateaux de tables. Il est constitué d'un empilement de feuilles de papier imprégnées de résines thermodurcissables, polymérisé sous haute pression et à haute température.

- Stratifié/Mélaminé décor : stratifié composé d'un papier décor en couleur, uni ou à motifs. épaisseur standard 0,8 mm
- Contre balancement : stratifié composé d'un papier blanc, de qualité esthétique et de poids inférieurs au papier décor. épaisseur 0,6 mm.

Le contre-balancement est destiné à la sous face du plateau de table et au dessus de meuble.



Cerise



Orange jaffa



Genêt



Vert anis



Vert Niagara



Turquoise



Prune



Ivoire/Coquille d'oeuf



Praline



Béton clair



Gris perle/dauphin



Titanium



Blanc craie/Megève



Marbre de Carrare blanc



Ardoise du Jura



Ardoise



Erable gotland



Acacia



Chêne bordalino gris



Chêne de Hongrie



Driftwood



Chêne anthracite



Hêtre miel



Aulne naturel



Chêne Corbridge

Conseils d'entretien :

- Convient le plus souvent de l'eau savonneuse, appliquée à l'éponge ou avec un chiffon doux (enlever auparavant les matières abrasives qui peuvent se trouver sur la surface à nettoyer).
- Traces tenaces : un solvant ou un détartrant peuvent être utilisés pour effacer des traces (encre, feutre...), en prenant soin au préalable de tester sur une zone peu visible la compatibilité entre le produit et le revêtement.
- De manière générale, pour ces opérations de nettoyage, il est nécessaire d'éviter les détergents à pH acide (< 6) et les détergents abrasifs. Le nettoyage peut varier en fonction du type de salissure.
- Dans tous les cas, il est conseillé de nettoyer toutes les taches dans les plus brefs délais.