

# Nuancier époxy


Finition appliquée sur les piètements et structure en métal par projection de poudre. Cette poudre se répartit sur les surfaces par électro statisme. Elle polymérise à l'air et durcit ensuite grâce au passage dans le four. Elle forme ainsi une pellicule protégeant les surfaces métalliques des rayures et de la corrosion. Poudre d'époxy sans plomb et conforme à la norme XPD60 050 ISO 105A20.



Rouge  
RAL 3000



Rouge  
RAL 3031




Orange  
RAL 2004



Jaune  
RAL 1003




Vert acide  
RAL 1864



Kaki  
RAL 6013




Lagon  
RAL 6027



Bleu des îles  
RAL 5018



Bleu  
RAL 5015



Bleu  
RAL 5019



Bleu  
RAL 5002



Bleu acier  
RAL 5011




Magenta  
RAL 4010



Lilas  
RAL 4005



Beige  
RAL 1013



Noisette cuir



Gris clair  
RAL 7035



Gris alu  
RAL 9006




Gris  
RAL 7042



Gris  
RAL 9007



Slate grey  
RAL 7015



Noir  
RAL 9005



Blanc  
RAL 9016



Noir décor



Noir sablé



Transparent

## Conseils d'entretien :

- Utiliser de l'eau savonneuse, ne pas utiliser de solvant.
- Les taches d'encre doivent être nettoyées immédiatement.